

Form RE LA 09- REV 00 18-06-21

PRODUCTO: Removedor de pinturas en gel de mediana viscosidad, especialmente diseñado para producir en forma rápida el decapado de todo tipo de pinturas incluyendo lacas marinas, poliuretanos, lacas acrílicas, pinturas epoxi, látex acrílicos y vinílicos, etc. sobre superficies de chapa, madera, mampostería, ladrillos, etc.

Los restos de removedor deben ser lavados con agua.

- Modo de acción: penetra a través de la película de las pinturas interactuando en las uniones de entre-capas y la unión con la base donde se encuentran ancladas produciendo un ampollado característico.

FORMA DE EMPLEO / INSTRUCCIONES DE USO:

- UTILICE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDICADOS EN LA ETIQUETA

No agitar el envase. En caso de haber sido agitado dejar reposar al menos 30 minutos antes de abrir.

Destape el envase con suma precaución separando con un elemento cortante el precinto de seguridad de la tapa interna por el borde de la rosca.

Las superficies a despintar deben encontrarse limpias y secas, en caso contrario limpiar con agua y detergente o aguarrás mineral.

Dejar secar correctamente antes de comenzar la remoción de pinturas.

No aplicar sobre superficies calientes ni expuestas al sol.

El producto actúa óptimamente a temperaturas entre 10 °C y 30 °C.

PROPIEDAD	VALOR STANDARD	NORMA
OLOR	CARACTERÍSTICO	IO-GC-X-005
COLOR	SIMIL STANDARD	IRAM 1109 B1
DENSIDAD	1.120 +/- 0.060	IRAM 1109 A2
VISCOSIDAD	115 +/- 15	
CONTENIDO DE SÓLIDOS	6.8 +/- 1 %	IRAM 1109 A1
REACCION AL TORNASOL	ALCALINO	IO-GC X 016
INFLAMABILIDAD	INFLAMABLE	IRAM 1222
EFICACIA	CUMPLE ENSAYO	IRAM 1222
LAVABILIDAD	CUMPLE ENSAYO	IRAM 1222
MANCHADO	CUMPLE ENSAYO	IRAM 1222
CORROSIÓN	CUMPLE ENSAYO	IRAM 1222

Disponer adecuadamente de los residuos, envases y restos de producto.

Los utensilios utilizados se limpian con agua o agua y detergente.

Importante: En caso de remover pinturas sobre superficies no convencionales comprobar que el removedor no genere daños a la misma aplicándolo en pequeñas superficies.

Form RE LA 09- REV 00 18-06-21

Aplicación: aplicar una capa uniforme sobre la superficie a despintar, dejar actuar de 5 a 20 minutos. Retirar los restos de pintura removida con espátula o estropajo de acero y limpiar la superficie con agua.

Reaplicar de ser necesario.

En caso que se exceda el tiempo de exposición el producto puede tender a secarse y la pintura removida volver a endurecer.

Reaplique producto para solucionar este inconveniente. Rendimiento: El rendimiento es muy variable en función de la superficie y espesor de pintura a remover.

Se estima un rendimiento medio de 5m² /kg de Removedor Gel.

PRECAUCIONES:

Indicaciones de Seguridad: PELIGRO: Provoca irritación cutánea y lesiones oculares que pueden llegar a ser graves.



Puede provocar somnolencia o vértigo. Nocivo para organismos acuáticos.

Indicaciones de Prudencia No manipular hasta haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

Destapar con suma precaución, usar en todo momento guantes y protectores oculares.

Evitar respirar nieblas, aerosoles y vapores. Utilizar solo al aire libre o lugar bien ventilado. Lavarse cuidadosamente luego de la manipulación.

No dispensar en el medio ambiente. Almacenar en lugar fresco y seco, no a la intemperie, en su envase original y nunca junto a alimentos o medicamentos.

No exponer el envase al sol u otras fuentes de calor.

Contiene diclorometano y metanol. Para mayor información consulte la Ficha de Seguridad. Primeros Auxilios. En caso de contacto accidental con el producto proceder según: Contacto con la Piel: lavar con agua corriente, quitar la ropa contaminada. Contacto con los ojos: lavar con abundante agua, quitar lentes de contacto. Inhalación: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en posición que facilite la respiración. Ingestión: consulte inmediatamente a un médico.

Ante cualquier duda consulte en forma inmediata a un médico o centro toxicológico.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

Hospital de Niños: S. de Bustamante 1399, CABA: 011-4962-2247 / 6666